

選定表

免震建築物用EXジョイントカバー



選定表のチェック項目から適切なタイプをお選びいただけます。
チェック項目の内容をご確認の上、各営業所の担当までご相談ください。

1 設計条件

荷重条件	<input type="checkbox"/> 3.5kN/m ² <input type="checkbox"/> 5.0kN/m ² <input type="checkbox"/> T-2 <input type="checkbox"/> T-6 <input type="checkbox"/> T-14 <input type="checkbox"/> T-20 <input type="checkbox"/> T-25
溝幅(クリアランス)	() mm
衝撃係数	i = ()
車両進行方向	溝幅方向に対して <input type="checkbox"/> 直角 <input type="checkbox"/> 平行

2 設計変位量

X方向変位量	() mm
Y方向変位量	() mm
Z方向変位量	±10mm

3 受枠形状

受枠の形状は、設計条件により以下2種類のどちらかを当社で決定いたします。

受枠タイプ 1	受枠タイプ 2
寸法A () mm (条件により変更の場合あり) 寸法B () mm (")	寸法A () mm (条件により変更の場合あり) 寸法B () mm (") 水平可動量 () mm (可動時に蓋が浮きあがらない寸法)
X方向の変位	X方向の変位
Y方向の変位	Y方向の変位